





ПРАЙС ЛИСТ 2026




РОЗПОДІЛЬНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ
ГНУЧКІ ПОВІТРОПРОВОДИ




Зображення	Опис		Ціна, eur
	Повітропровід BlackFlex Spectra-200 Ø75/63		3,50
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні за технологією Spectra 200	
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
	маса [кг]	15	
	упакування:	постачається у бухтах по 50 м. п. (вартість вказана за м.п.)	
	габарити ШхВхГ [мм]	1200x400x1200	
	Повітропровід WhiteFlex Spectra-1000 Ø75/63		4,80
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні за технологією Spectra 1000	
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
	маса [кг]	15	
	упакування:	постачається у бухтах по 50 м. п. (вартість вказана за м.п.)	
	габарити ШхВхГ [мм]	1200x400x1200	
	Повітропровід BlackFlex Spectra-200 Ø90/78		4,60
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні за технологією Spectra 200	
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE	
	діаметр підключення Ø [мм]	90	
	маса [кг]	25	
	упакування:	постачається у бухтах по 50 м. п. (вартість вказана за м.п.)	
	габарити ШхВхГ [мм]	1200x50x1200	
	Повітропровід AirFlex Ag Soft-Ø160 L2000		30,50
	властивості:	м'яка труба для підключення вент обладнання антистатичні, протигрибкові та антивірусні	
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	упакування:	штанги по 2 м. п. (вартість вказана за 2 м.п.)	
	габарити відрізки [мм]	160x2000	
	Повітропровід AirFlex Ag Soft-Ø200 L2000		56,70
	властивості:	м'яка труба для підключення вент обладнання антистатичні, протигрибкові та антивірусні	
	матеріал:	модифікований поліетилен HDPE	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	упакування:	штанги по 2 м. п. (вартість вказана за 2 м.п.)	
	габарити відрізки [мм]	200x2000	

КОМПЛЕКТУЮЧІ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ			
Зображення	Опис		Ціна, eur
	Підключення до анемостату Navy Plenum 2xØ75/125 із заглушкою		22,80
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	2x75/125	
	комплектція:	фіксатори повітропроводів та заглушка у комплекті	
	габарити ШхВхГ [мм]	200x90/200x125	
 NEW click	Підключення до анемостату Navy Plenum 3xØ75/125 із заглушкою		32,00
	властивості:	антистатичні, протигрибкові та антивірусні	
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	3x75/125	
	упакування:	Кріплення CLICK FIX – тип фіксації повітропроводів, який не потребує додаткового ущільнення. Заглушка входить у комплект.	
	габарити ШхВхГ [мм]	200x90/300x125	
	Підключення до анемостату Navy Plenum 1xØ90/125 із заглушкою		26,50
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	1x90/125	
	комплектція:	фіксатори повітропроводів та заглушка у комплекті	
	габарити ШхВхГ [мм]	200x90/300x125	
	Підключення до анемостату Navy Plenum 2xØ90/125 із заглушкою		27,50
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	2x90/125	
	комплектція:	фіксатори повітропроводів та заглушка у комплекті	
	габарити ШхВхГ [мм]	200x90/300x125	
	Фільтр конусний Ø125		8,50
	Тип фільтру:	клас EU2 та PN-EN779 EN1822-G2	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	габарити ШхВхГ [мм]	200x125	
	Корпус розподільчої коробки Navy Modul Ø160		16,50
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	габарити ШхВхГ [мм]	330x322x53	
	Корпус розподільчої коробки Navy Modul Ø200		16,50
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	200	
	габарити ШхВхГ [мм]	330x322x53	
	Корпус розподільчої коробки Navy Modul X		16,50
	матеріал:	полімер	
	габарити ШхВхГ [мм]	330x322x53	

	Заглушка розподільчої коробки Navy Modul		3,85
	матеріал:	полімер	
	габарити ШхВхГ [мм]	300х92х4	
	Шурупи для розподільчої коробки Navy Modul		1,50
	комплектація:	12 шт в упаковці (ціна вказана за комплект)	
	Приєднувальний фланець Navy Modul 3xØ75		5,00
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	3x75	
	комплектація:	фіксатори повітропроводів у комплекті	
	габарити ШхВхГ [мм]	300х92х70	
	Приєднувальний фланець Navy Modul 2xØ90		6,00
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	2x90	
	комплектація:	фіксатори повітропроводів у комплекті	
	габарити ШхВхГ [мм]	300х92х78	
	Перехід Navy Modul 220х80		5,00
	матеріал:	полімер	
	габарити ШхВхГ [мм]	220х80	
	Перехід Navy Modul D160/220х80		56,00
	матеріал:	полімер	
	габарити ШхВхГ [мм]	220х80/160	
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	D75	Коліно 90° Navy Flex Ø75 мм	10,50
	D90	Коліно 90° Navy Flex Ø90 мм	14,00
	Дуга направляюча Navy Flex D75 мм		7,50
	матеріал:	полімер	
	Призначення	Для гнучких повітропроводів Navy Flex Ø75 мм	
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	MØ75/63	Муфта з'єднувальна Ø75/63	2,20
	MØ90/78	Муфта з'єднувальна Ø90/78	2,50
	MØ160	Муфта з'єднувальна Ø160	15,60
	MØ200	Муфта з'єднувальна Ø200	16,50
	Заглушка Navy Flex D75 мм		1,80
	матеріал:	гума	
	Призначення	Для розподільників Navy Steel Box	






	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	ZØ75NM	Заглушка для Navy Modul Ø75	1,50
	ZØ90NM	Заглушка для Navy Modul Ø90	1,75
	ZØ76NSB	Заглушка для Navy Steel Box Ø76	1,75
	ZØ91NSB	Заглушка для Navy Steel Box Ø91	1,75
	ZØ125NP	Заглушка для Navy Plenum Ø125	1,80
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	D75	Дросиль Ø75	1,70
	D90	Дросиль Ø90	2,80
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	IUL75	Ущільнюче кільце для повітропроводу Ø75	0,65
	IUL90	Ущільнюче кільце для повітропроводу Ø90	0,90
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	NEC75	Navy-EasyCut (ніж для повітропроводів Ø75)	19,00
	NEC90	Navy-EasyCut (ніж для повітропроводів Ø90)	21,00
	Патрубок підключення розподільвача Navy Steel Box BLUE Ø75		7,50
	матеріал:	еластичний полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
	Патрубок підключення розподільвача Navy Steel Box BLUE Ø90		8,50
	матеріал:	еластичний полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	90	
	Регульований глушник-дросиль Ø125 для NavyPlenum		19,00
	матеріал:	гума	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	K75	Кронштейн Ø75 для кріплення повітропроводу	1,35
	K90	Кронштейн Ø90 для кріплення повітропроводу	1,50
	Кліпса-шина Ø75 для кріплення повітропроводу		0,80
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
	Хомут-шина (клік) Ø75 для кріплення повітропроводу		1,50
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
	Хомут підвісний Ø75 для кріплення повітропроводу		1,30
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	
	Вентиль Ø75 для повітропроводу		10,50
	матеріал:	кераміка/пластик	
	діаметр підключення Ø [мм]	75	









РОЗПОДІЛЮВАЧІ ПОВІТРЯ ПОЛІМЕРНІ			
Зображення	Опис		Ціна, eur
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 6x75x160/200		54,45
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	6x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 2шт, заглушки NM - 2шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 9x75x160/200		55,55
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	9x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 3шт, заглушки NM - 1шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 12x75x160/200		56,65
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	12x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 4шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 6x75/220x80		55,55
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	6x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	-	
	комплектація:	модуль х-2шт, приєднувальний фланець 3x75 - 2шт, заглушки NM - 1шт, перехід 220x80 -1шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 9x75/220x80		56,65
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	9x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	-	
	комплектація:	модуль х-2шт, приєднувальний фланець 3x75 -3шт, перехід 220x80 -1шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 2S9x75x160/200		97,90
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	12x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х -3шт, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 - 3шт, заглушки NM - 3шт, комплект шурупів -2шт	

	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 2S12x75x160/200		99,00
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	6x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х -3шт, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 3x75 -4шт, заглушки NM - 2шт, комплект шурупів -2шт	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 8x90x160/200		58,85
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	8x90	
	верхні діаметри підключення [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 2x90 - 4шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 6x90/220x80		61,05
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	6x90	
	верхні діаметри підключення [мм]	-	
	комплектація:	модуль х -2шт, приєднувальний фланець 2x90 - 3шт, перехід 220x80 -1шт, комплект шурупів	
	Розподілювач повітря полімерний Navy Modul Box 2S8x90x160/200		103,40
	матеріал:	полімер	
	бокові діаметри підключення [мм]	9x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	160/200	
	комплектація:	модуль х -3 шт, модуль Ø160 або Ø200, приєднувальний фланець 2x90 -4шт, заглушки NM - 2шт, комплект шурупів - 2шт	
РОЗПОДІЛЮВАЧІ ПОВІТРЯ СТАЛЕВІ			
Зображення	Опис		Ціна, eur
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R10x75/160		169,05
	матеріал:	нержавіюча сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	10x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	160	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R12x75/200		181,65
	матеріал:	нержавіюча сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	12x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R14x75/200		193,20
	матеріал:	нержавіюча сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	14x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	


	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 3R15x75/200*		206,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	15x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R16x75/200		218,40
	матеріал:	нержавіюча сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	16x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 2R18x75/200		228,90
	матеріал:	нержавіюча сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	18x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 3R21x75/250		279,30
	матеріал:	нержавіюча сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	21x75	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 8x90/200**		187,95
	матеріал:	оцинкована сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	8x90	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	опція:	можливість додати бокові патрубки підключення до чотирьох одиниць	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 10x90/200**		229,95
	матеріал:	оцинкована сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	10x90	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	опція:	можливість додати бокові патрубки підключення до чотирьох одиниць	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	
	Розподілювач повітря сталевий Navy Steel Box 12x90/250**		271,95
	матеріал:	оцинкована сталь	
	бокові діаметри підключення [мм]	12x90	
	верхні діаметри підключення [мм]	200	
	опція:	можливість додати бокові патрубки підключення до чотирьох одиниць	
	комплектація:	гумові патрубки в стандартній комплектації	

СИСТЕМА ПЛОСКИХ ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬЧИХ КОЛЕКТОРІВ

Зображення	Опис		Ціна, eur
	Елемент колектора Green Flat Box 3X75 NM		29,70
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Елемент колектора Green Flat Box 6X75 NM		37,40
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	6x75	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Елемент колектора з підключенням Green Flat Box 3X75+160 NN		34,10
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75+160	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Елемент колектора з підключенням Green Flat Box 3X75+200 NN		37,40
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75+200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Елемент колектора з підключенням Green Flat Box 6X75+160 NN		47,30
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	6x75+160	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Елемент колектора з підключенням Green Flat Box 6X75+200 NN		48,40
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	6x75+200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	комплектація:	патрубки підключення в стандартній комплектації	
	Коліно Green Flat Box 80X250 NM		22,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	82,8x250	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта	

	Подовжувач Green Flat Box 80X250 NM		19,80
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	82,8x250	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/муфта	
	Заглушка з патрубками Green Flat Box 2X75		11,05
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	2x75	
	габаритні розміри [мм]	84,4x251,4	
	Заглушка Green Flat Box		3,30
	матеріал:	оцинкована сталь	
	габаритні розміри [мм]	84,4x251,4	
	Прохідне підключення до колектора Green Flat Box 160/200 NN		38,50
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	1x200, 1x160	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Підключення до колектора Green Flat Box 160 NN		26,40
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	1x160	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Підключення до колектора Green Flat Box 200 NN		29,70
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	1x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Green Flat Box 3X75+160/200 NN		45,10
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 1x160, 1x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Green Flat Box 3X75+200/200 NN		46,20
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 2x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Green Flat Box 3X75+200/200 NN		46,20
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 2x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Green Flat Box 3X75+200/200 NN		46,20
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 2x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Green Flat Box 3X75+200/200 NN		46,20
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 2x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	
	Елемент колектора з прохідним підключенням Green Flat Box 3X75+200/200 NN		46,20
	матеріал:	оцинкована сталь	
	підключення повітропроводів Ø [мм]	3x75, 2x200	
	габаритні розміри [мм]	83x250x320 ніпель/ніпель	



СИСТЕМА ІЗОЛЬОВАНИХ ПОВІТРОПРОВОДІВ Navy Loft Pipe

Зображення	Опис		Ціна, eur
	Повітропровід Navy Loft Pipe 1/2 160x1480 мм		39,00
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160	
	довжина повітропроводу [мм]	1480	
	упакування:	постачаються у 1/2 штангах повітропроводу по 1480 м. п. (вартість вказана за половину повітропроводу)	
	Повітропровід Navy Loft Pipe 1/2 200x1480 мм		49,80
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø	225/200	
	довжина повітропроводу [мм]	1480	
	упакування:	постачаються у 1/2 штангах повітропроводу по 1480 м. п. (вартість вказана за половину повітропроводу)	
	Коліно Navy Loft Pipe 1/2 160/90		20,50
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160	
	упакування:	постачаються від 1/2 коліна (вартість вказана одну половину)	
	Коліно Navy Loft Pipe 1/2 200/90		22,50
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200	
	упакування:	постачаються від 1/2 коліна (вартість вказана за одну половину)	
	Трійник Navy Loft Pipe 160/90		44,00
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	185/160	
	упакування:	постачаються від 1 шт (вартість вказана одну штуку)	
	Трійник Navy Loft Pipe 200/90		51,00
	матеріал:	спінений поліпропилен EPP	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200	
	упакування:	постачаються від 1 шт (вартість вказана за одну штуку)	
	Муфта Navy Loft Pipe 160		10,50
	матеріал:	полімер	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø	185/160	
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень	
	Муфта Navy Loft Pipe 200		12,50
	матеріал:	полімер	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	225/200	
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень	
	Редукція Navy Loft Pipe Ø160/Ø200		18,00
	матеріал:	оцинкована сталь	
	зовнішній/внутрішній діаметр Ø [мм]	160/200	
	особливості:	з'єднання системи без додаткових ущільнень	

ЕЛАСТИЧНІ ІЗОЛЬОВАНІ ПОВІТРОПРОВОДИ GREENDEC® із антибактеріальними властивостями


Зображення	Опис		Ціна, eur
	Ізольований повітропровід GREENDEC-25		
	Діаметр Ø [мм]	D160	260,00
	товщина ізоляції [мм] упакування:	25 /10 м	
	Діаметр Ø [мм]	D200	323,00
	товщина ізоляції [мм] упакування:	25 /10 м	
	Ізольований повітропровід GREENDEC-50		
	Діаметр Ø [мм]	D160	334,00
	товщина ізоляції [мм] упакування:	50 /7,5 м	
	Діаметр Ø [мм]	D200	368,00
	товщина ізоляції [мм] упакування:	50 /7,5 м	
	Ніпель металевий GREENDEC		
	Діаметр Ø [мм]	D160	9,00
	Діаметр Ø [мм]	D200	10,00
	Муфта металева GREENDEC		
	Діаметр Ø [мм]	D160	6,00
	Діаметр Ø [мм]	D200	7,00
	Глушник GREENDEC - 50, L1000 мм		
	Діаметр Ø [мм]	D160, товщина ізоляції 50 мм	57,00
	Діаметр Ø [мм]	D200, товщина ізоляції 50 мм	63,00

АНЕМОСТАТИ, ВЕНТЕЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ ТА АКСЕСУАРИ

Зображення	Опис		Ціна, eur
	Анемостат металевий витяжний EV125, білий		6,50
	матеріал:	метал із порошковим покриттям	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	особливості:	монтаж на витяжні повітропроводи у системі вентиляції	
	Анемостат металевий притічний SV125, білий		6,50
	матеріал:	метал із порошковим покриттям	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	особливості:	монтаж на притічні повітропроводи у системі вентиляції	
	Анемостат металевий витяжний SVE125, білий		12,20
	матеріал:	метал із порошковим покриттям	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	особливості:	монтаж на витяжні повітропроводи у системі вентиляції	

	Анемостат металевий притічний SVF125, білий		14,40
	матеріал:	метал із порошковим покриттям	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	особливості:	монтаж на притічні повітропроводи у системі вентиляції	
	Анемостат металевий VS125, нікель-хром		26,00
	матеріал:	хром	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	особливості:	універсальний на притік і витяг повітря у системах вентиляції	
	Анемостат пластиковий PLAST PREMIUM W, білий мат		19,50
	матеріал:	пластик	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	особливості:	універсальний на притік і витяг повітря у системах вентиляції	
	Анемостат пластиковий PLAST PREMIUM B, чорний мат		19,50
	матеріал:	пластик	
	діаметр підключення Ø [мм]	125	
	особливості:	універсальний на притік і витяг повітря у системах вентиляції	
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	ASKV-100-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 100 квадрат, метал (чорний)	23,50
	ASKV-100-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 100 квадрат, метал (білий)	23,50
	ASKV-125-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 125 квадрат, метал (чорний)	24,50
	ASKV-125-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 125 квадрат, метал (білий)	24,50
	ASKV-150-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 150 квадрат, метал (чорний)	25,50
	ASKV-150-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 150 квадрат, метал (білий)	25,50
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	ASV-100-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 100 круг, метал (чорний)	23,50
	ASV-100-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 100 круг, метал (білий)	23,50
	ASV-125-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 125 круг, метал (чорний)	24,50
	ASV-125-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 125 круг, метал (білий)	24,50
	ASV-150-LSB	Анемостат універсальний Navy Loft 150 круг, метал (чорний)	25,50
	ASV-150-LSW	Анемостат універсальний Navy Loft 150 круг, метал (білий)	25,50
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	ANK-125-B	Анемостат Anchor 125 (чорний)	23,00
	ANK-125-W	Анемостат Anchor 125 (білий)	23,00

	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	PTGG125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, сірий (матове скло)	30,00
	PTGBM125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, чорний (матове скло)	30,00
	PTI125inox	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, (нержавійка, пластик)	24,00
	PEB125	Передня панель до анемостату 125 (пластик, вигнута)	16,00
	PTB125	Передня вентиляційна панель до анемостату 125, білий (пластик, рівна)	16,00
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	RW05	Адаптер для передньої панелі 125 мм (сірий)	15,00
	RW01	Адаптер для передньої панелі 125 мм (білий)	15,00
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	ELC 100	Вентиляційна решітка ELCØ100, алюміній	7,50
	ELC 125	Вентиляційна решітка ELCØ125, алюміній	9,00
	ELC 150	Вентиляційна решітка ELCØ150, алюміній	11,00
	ELC 160	Вентиляційна решітка ELCØ160, алюміній	15,50
	ELC 200	Вентиляційна решітка ELCØ200, алюміній	22,50
	ELC 250	Вентиляційна решітка ELCØ250, алюміній	32,10
	ELC 315	Вентиляційна решітка ELCØ315, алюміній	40,00
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	RELC160	Рамка з водовідливом для вентрешітки ELCØ160	3,50
	RELC200	Рамка з водовідливом для вентрешітки ELCØ200	4,00
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	VLB 100	Повітрозабірник стіновий VLBØ100, нікель-хром	15,50
	VLB 125	Повітрозабірник стіновий VLBØ125, нікель-хром	22,20
	VLB 150	Повітрозабірник стіновий VLBØ150, нікель-хром	27,00
	VLB160	Повітрозабірник стіновий VLBØ160, нікель-хром	45,00
	VLB 200	Повітрозабірник стіновий VLBØ200, нікель-хром	65,00
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	IP-GW 160	Повітрозабірник In-Out 160, оцинкований	345,00
	IP-GW 200	Повітрозабірник In-Out 200, оцинкований	395,00
	IP-GW 250	Повітрозабірник In-Out 250, оцинкований	560,00
	Модель	Повне найменування:	Ціна, eur
	IP-WS 160	Повітрозабірник In-Out 160, білий, сірий, графіт	205,00
	IP-WS 200	Повітрозабірник In-Out 200, білий, сірий, графіт	225,00
	Повітрозабірник In-Out Valox 160, полімерний		245,00
	матеріал:	полімер	
	діаметр підключення Ø [мм]	160	
	особливості:	універсальний стіновий монтаж із поворотом на180°	

Пленум бокси із вентиляційними решітками		
Зображення	Опис	Ціна, eur
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 3x75 для щілинних решіток	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	3x75
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 4x75 для щілинних решіток	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	4x75
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 3x90 для щілинних решіток	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	3x90
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	Універсальні пленум бокси NAVY STREAM UNI 4x90 для щілинних решіток	
	матеріал:	оцинкована сталь
	діаметр підключення Ø [мм]	4x90
	особливості:	універсальний монтаж завдяки поворотному кронштейну, патрубки підключення у стандартній комплектації
	Щілинна решітка NAVY STREAM UNI 400	
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	160
	особливості:	універсальний стіновий монтаж із поворотом на180°
	Щілинна решітка NAVY STREAM UNI 700	
	матеріал:	полімер
	діаметр підключення Ø [мм]	160
	особливості:	універсальний стіновий монтаж із поворотом на180°